

Rakendusala

Väikese diameetri ja sisseehitatud varjestuse tõttu on **Ecofloor** kahesoonelist põrandaküttegaabliit ADSL1 võimalik paigaldada nii olemasolevasse kui ka uusehitise põrandasse. Väljundvõimsus on 160 W / m² kohta, paigaldussügavus 4 - 6 cm.

Tehniline kirjeldus

- 1) **Ecofloor** küttegaabliil on sisse ehitatud maandatud kaitsevarjestus, mis tagab vajaliku kaitse kasutamiseks niisketes ruumides: vannitoad, pesuköögid jms.
- 2) **Ecofloor** küttegaabliit tohib paigaldada ja ühendada ainult vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid elektrihoituseeskirju ning käesolevat juhendit.
- 3) **Ecofloor** küttegaabel ühendatakse püsivalt 230 V 50 Hz vooluvõrku. Termostaat peab olema ühendatud vastavalt ühendusskeemile.
- 4) Garantii eeltingimuseks on korrektselt märgitud küttegaabli asendiplaan ja mõõdetud takistused ().

NB!

- 1) Küttegaabli paigaldamisel tuleb sein ja teiste püsitõkete juurde jätta vähemalt 5 cm vahemaa.
- 2) Küttegaabliit ei tohi lühemaks teha ega muul viisil vigastada.
- 3) Küttegaabliit ei tohi paigaldada vanniga ega muude püsipaigaldistega alla.
- 4) Segude, plaatide jt. paigaldusmaterjalide kasutamisel järgige tootjatepoolseid juhendeid sobivusest küttegaabliga.
- 5) Küttegaabel ei tohi läbida paisuvuugi materjali.
- 6) Vältida tuleb liigset põrandasoojustõkestamist näiteks vaibaga - põrandaküte võib ülekuumeneda ning põrandakatet kahjustada.
- 7) Küttegaabli parameetrid on märgitud pakendile - tüüp, võimsus (W) ja takistus (), lubatud erinevusega +5 - 10% nominaalväärtusest. Küttegaabli toiteosas olevale sildile on märgitud tehasepoolne kontrollimiskuupäev.
- 8) Enne ja peale küttegaabli paigaldamist tuleb mõõta küttegaabli takistus, märkida tulemus mõõtetulemuste tabelisse ja säilitada. Mõõdetud väärtused peavad kattuma.

Garantii

- 1) **Ecofloor** küttegaabli garantii aeg on 24 kuud alates ostupäevast.
- 2) **Ecofloor** küttegaabli garantii kehtib, kui:
 - esitatakse ostukviitung;
 - paigaldus on teostatud vastavalt käesolevale juhendile;
 - esitatakse küttegaabli asendiplaan ja takistuse mõõtetulemused (juhendi viimane osa);
 - on järgitud juhiseid segu jt. paigaldusvahendite kasutamisel.
- 3) **Vastavalt FENIX Grupi kvaliteedipoliitikale kehtib peale garantiiaja lõppu tasuta teenindus järgneva 8 aasta jooksul, kui eeltoodud garantiitingimused on täidetud.**

Paigaldus

- 1) Mõõtke küttegaabli takistus () ja märkige tulemus.
- 2) Kontrollige, et paigalduspindala vastab küttegaabli nõutud pindalale. Määrake ja märkige liitekoht (küttegaabli ja külmkaabli vaheline ühendus) ning termostaadi anduri asukoht. Vajadusel süvistage vastav soon.
(Joonis A)
- 3) Puhastage põrand ning vajadusel kruntige sobiva krundiga.
- 4) Kasutage termostaadianduri paigaldamisel vähemalt 16 mm kaablikaitsetoru. Sulgege kaablikaitsetoru ots niiskuskindlalt (näiteks elektrikuteibiga), pange torusse termostaadiandur ja kinnitage kaitsetoru arvestusega, et termostaadi andur jääb küttegaabli loogete keskele.
(Joonis B)
- 5) Kinnitage küttegaabli liitekoht vastava teibi või paigalduslindiga kohale. Asetage põrandale esimene looge minimaalse vahega 3 cm ja kinnitage teibi või paigalduslindiga.
(Joonis C.1, C.2)
- 6) Jätkake küttegaabli paigaldamist loogete minimaalse vahega 3 cm, kuni kogu kaabel on paigas. Kaabel peab mahtuma paigalduspinnale. **NB! Küttegaabliit ei tohi lühemaks lõigata! Veenduge, et termostaadiandur on küttegaabli keskkel.**
(Joonis D.1, D.2, D.3)
- 7) Pärast paigaldamist mõõtke küttegaabli takistus () ja märkige tulemus üles ning kontrollige, et tulemus vastaks esimesele mõõtetulemusele. Joonistage küttegaabli, termostaadianduri ja liitekohta paigutus võimalikult täpselt asendiplaanile.
- 8) Kandke põrandale segukiht vastavalt tootja juhendile. Väiksemad põrandad (kuni 4 m²) saab plaatida kohe, suuremaid 24 h pärast.
- 9) Enne põrandakütte sisselülitamist laske segudel tahkuda vastavalt tootja juhiste (tavaliselt mitte enne 7. päeva).



(Joonis A)



(Joonis B)




(Joonis C.1)



(Joonis C.2)



(Joonis D.1)



(Joonis D.2)



(Joonis D.3)

Tootja:
Maaletooja ja garantiihooldus:
Telefon:

Fenix Group, Tshhehi Vabariik
AS Silmani Elekter
65 65 351

Asendiplaan

Mõõtetulemused

Küttegaabli paigaldas ja elektrilised ühendused teostas:

Küttegaabli paigaldamise kuupäev: _____

Küttegaabli takistus enne paigaldamist (): _____

Küttegaabli takistus peale paigaldamist (): _____

ECOFLOOR

põrandaküttegaabel

Paigaldusjuhend ja garantiitunnistus